

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
07.10.2021

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **BOYA ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	MASTİK SİLİKON – YAĞLI BOYA – ALÇIPAN - KAĞIT BANT VS. MALZEME ALIMI		
	MALZEME LİSTESİ VE		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : BOYA ATÖLYESİ (Salih ÖZDEMİR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20091		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **18/01/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Ginsi	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar
1	150.12.03.01.01.14.001				TAVAN BOYASI	HASTANELER GENELİ		140 KG
2	150.12.03.06.02.01.003				MASTİK SİLİKON	HASTANELER GENELİ		24 ADET
3	150.12.03.01.01.01.002				SENTEYİK YAĞLI BOYA	HASTANELER GENELİ		20 KG
4	150.12.03.05.03.03.001				ALÇIPAN	HASTANELER GENELİ		25 ADET
5	150.12.06.03.02.01.006				ALÇIPAN PROFİL U	HASTANELER GENELİ		144 METRE
6	150.12.06.03.02.01.006				ALÇIPAN PROFİL C	HASTANELER GENELİ		144 METRE
7	150.12.02.01.02.01.001				SİVRİ UCLU ALÇIPAN VİDASI 2,5 CM	HASTANELER GENELİ		2000 ADET
8	150.12.01.03.04.02.001				ROBOT FIRÇA 3 NOLU	HASTANELER GENELİ		24 ADET
9	150.12.01.03.04.01.003				PARMAK RULO 10 CM	HASTANELER GENELİ		24 ADET
10	150.12.03.01.01.18.001				SPREY BOYA 400 ML BEYAZ	HASTANELER GENELİ		6 ADET
11	150.12.03.01.01.18.001				SPREY BOYA 400 ML SİYAH	HASTANELER GENELİ		6 ADET
12	150.01.05.03.03.05.001				KAĞIT BANT 2,5 CM	HASTANELER GENELİ		100 ADET
13	150.12.06.05.01.01.001				PLASTİK DUVAR KÖŞEBENT	HASTANELER GENELİ		120 METRE
14	150.12.01.03.04.01.001				YAĞLI BOYA FIRÇASI 2,5'LUK	HASTANELER GENELİ		24 ADET

Malzemeler TS EN-5808 belgesine sahip olmalıdır.

Depo Memuru :

Sonuç:

İhale Doğrudan Üst

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ

BOYA ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1	Tavan Boyası	Tavan boyası, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı mat, beyaz, sararmaz, uygulandığı yüzeyle bütünleşir, çatlama, kabarma, dökülme yapmayan, uzun ömürlü, yüksek örtme ve teneffüs etme özelliğine sahip olacaktır. Her türlü sıva, alçı ve kireç yüzeylere uygulanabilme özelliğine sahip olacaktır. Sünger rulo, fırça veya pistole ile uygulama yapılabilmelidir. Pürüzsüz, Kokusuz Teneffüs etme özelliği, Yüksek örtücülüğe sahip, Yüksek beyazlığa sahip olmalıdır. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmamalıdır. Mantar ve küf önleyici olmalıdır. Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında raf ömrü en az 2 yıl olacaktır. Orijinal ambalajlarda olup ağzı açılmamış, patlak ve delik olmayacaktır. TS EN-5808, Belgelerine sahip olmalıdır. Ambalaj:17.5 kg kovalarda olmalıdır
2	Silikon	Kolay uygulanabilir. Solventsiz, Anti bakteriyel, Mükemmel tutunmalı elastikiyet sahip olmalıdır. Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklı olmalı Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza etmeli Tamamen kuruduktan sonra koku yapmamalıdır. CE BELGELİ OLMALIDIR. Ambalaj:280 gr, tüplerde olmalıdır.
3	Sentetik Lüks Yağlı Boya	Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esaslı olmalıdır. Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olmalı İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilmelidir. Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır. Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltiyle uygulama yapılabilir nitelikte olacaktır. Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir.
4	Alçıpan	Alçıpan Levha (12,5*1200*2500 mm) ölçülerinde olmalıdır. Alımı yapılacak malın TS EN 520+A1'e uygunluk belgesine sahip olması gerekmektedir.
		Profil Tavan C, üzeri sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz kaplı çelik sacdan üretilmiş olmalıdır. Duvar C Profilleri, TS EN 14195 (Alçı Levha Sistemlerinde Kullanılan Metal Çerçeve Bileşenleri) standardına uygun olmalıdır.

5	Alçıpan Profil Duvar U	Ölçüler (mm) 28 x 50 x 28 mm Kalınlık (mm) 0,40 mm – 0,60 mm Uzunluk (mm) 3000 mm Ambalaj (adet/bağ) 12 adet / bağ
6	Alçıpan Profil Tavan C	Profil Tavan C, üzeri sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz kaplı çelik sacdan üretilmiş olmalıdır. Duvar C Profilleri, TS EN 14195 (Alçı Levha Sistemlerinde Kullanılan Metal Çerçeve Bileşenleri) standardına uygun olmalıdır. Ölçüler (mm) 27 x 50 x 27 mm Kalınlık (mm) 0,40 mm – 0,60 mm Uzunluk (mm) 3000 mm Ambalaj (adet / bağ) 12 adet / bağ
7	Sivri Uçlu Alçıpan Vida 2.5 cm	Sivri uçlu vida, alçı levha ile yapılan tüm iç mekân duvar ve asma tavan uygulamalarında kullanılabilir. 0,88 mm'den ince galvanizli profillere alçı levha sabitlemekte kullanılabilir. Karbon çelikten olmalıdır Paslanmayı önleyen, çift kat siyah fosfat kaplı olmalıdır. Galvanizli çelik sac profile, deliğini ve vida dişini kendi açmalıdır. PH2 Yıldız başlı olmalıdır. Sabitlendiği noktada gevşeme yapmamalıdır. Alçı levha üzerine uygulandığında, havşa başı ile vida sıkısı aralığı (max: 4 mm) alçı levha yüzeyinin üstünde kalmayan vidadır.
8	Robot Fırçası	Epoksi yapıştırıcı, Solventten etkilenmeyen % 100 doğal beyaz kıldan, kesinlikle kıl vermeyen, Rulo sırtına takılabilen ve 180° dönebilen özel plastik sap kullanılarak üretilmiş olmalı. 4 no robot fırça olmalıdır.
9	Parmak Rulo 10 cm	Solventten etkilenmemelidir. Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır. Boy:10 cm Tüy uzunluğu:4 cm olacaktır.
10	Sprey Boya Beyaz 400ml	Akrilik esaslı, solventli, ahşap, metal, beton v.b. iç ve dış yüzeylerde kullanılan koruyucu ve dekoratif, sonkat sprej boya olmalıdır. İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapaticılığı yüksek ve dayanıklı sprej boya olacaktır. Beyaz renkte olmalı. AMBALAJ: 400 ml



11	Sprey boya siyah 400 ml	Akrilik esaslı, solventli, ahşap, metal, beton v.b. iç ve dış yüzeylerde kullanılan koruyucu ve dekoratif, sonkat sprej boya olmalıdır. İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapaticılığı yüksek ve dayanıklı sprej boya olacaktır. Siyah renkte olmalı. AMBALAJ: 400 ml
12	Kağıt bant maskeleme 50 mm	Belli bir yüzeye uygulanan boyama gibi işlemler sırasında yüzeyi korumak gibi amaçlarla kullanılmadır. İz bırakmayan özelliğe sahip olmalı, işlem sonrasında kolaylıkla çıkarılabilmelidir.
13	Plastik Duvar Köşebendi	Hücresel PVC esaslı Lambri Köşebent 6m.beyaz renkte olmalı, Kurşunsuz" stabilizanlı hafift. Su emmeyen yapısı olmalı. Bir boy 6 mt olmalıdır.

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm ürünlerde TSE, CE ve uluslararası standartlara haiz olmalıdır.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Salih ÖZDEMİR
Teknisyen Yrd.
1935
