

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
16.03.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ALDOKS PROFİL – TEK CAM ÇITASI VS. ÇEŞİTLİ MALZEME ALIMI		
	MALZEME LİSTESİ VE		
	TEKNİK ŞATNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : Kaynak Atölyesi (Orhan İskenderoğlu veya Ali Cazmaz)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 22428 - 20090		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 29/03/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar
1	150.12.06.03.04.01.001	✓			2,5'LÜK ALDOKS PROFİL	HASTANELER GENELİ	42 METRE	
2	150.12.06.03.04.01.001	✓			ALDOKS TEK CAM ÇİTASI	HASTANELER GENELİ	42 METRE	
3	150.12.06.03.04.01.001	✓			30*30*1,5 MM DEMİR KUTU PROFİL	HASTANELER GENELİ	120 METRE	
4	150.12.06.03.04.01.001	✓			40*30*1,5 MM DEMİR KUTU PROFİL	HASTANELER GENELİ	120 METRE	
5	150.12.06.03.04.01.001	✓			40*40*1,5 MM DEMİR KUTU PROFİL	HASTANELER GENELİ	60 METRE	
6	150.12.06.03.04.01.001	✓			25*25*1,5 MM DEMİR KUTU PROFİL	HASTANELER GENELİ	60 METRE	
7	150.12.06.01.03.01.001	✓			SİYAH SAÇ 1 MM	HASTANELER GENELİ	10 M2	
8	150.12.02.03.02.05.001	✓			100 MM BAREL KİLİT	HASTANELER GENELİ	50 ADET	
9	150.12.02.03.02.05.001	✓			90 MM BAREL KİLİT	HASTANELER GENELİ	50 ADET	
10	150.12.02.03.99.05.001	✓			PVC KAPI İSPANYOLETİ BARELLİ 180'LİK	HASTANELER GENELİ	10 ADET	
11	150.12.02.03.99.05.001	✓			PVC KAPI TEK KOL GENİŞ GÖBEKLİ İSPANYOLET	HASTANELER GENELİ	10 ADET	
12	150.12.02.03.99.05.001	✓			PVC PENCERE İSPANYOLETİ 800*1300	HASTANELER GENELİ	50 ADET	
13	150.12.06.08.05.01.002	✓			CAM TAKOZU	HASTANELER GENELİ	100 ADET	
14	150.12.01.01.07.01.001	✓			İSKAR PİLE	HASTANELER GENELİ	6 ADET	
15	150.12.03.06.02.01.003	✓			MASTİK SİLİKON	HASTANELER GENELİ	60 ADET	
16	150.04.04.01.04.01.001	✓			PAS SÖKÜCÜ SPREY 400 MM	HASTANELER GENELİ	60 ADET	
17	150.12.06.01.01.01.002	✓			KOMPOZİT PANEL	HASTANELER GENELİ	24 M2	
18	150.12.02.03.01.01.001	✓			FİŞEK SÜRGÜ	HASTANELER GENELİ	30 ADET	
19	150.12.10.07.01.01.001	✓			ARGON KAYNAK TELİ	HASTANELER GENELİ	1 ADET	1 ADET
20	150.12.03.03.03.01.002	✓			KAPI SÜPÜRGELİĞİ 120 CM	HASTANELER GENELİ	30 ADET	
21	150.12.06.03.04.01.001	✓			TEK ALDOX ALÜMİNYUM PROFİL	HASTANELER GENELİ	60 METRE	
22	150.12.06.03.04.01.001	✓			TEK CAM ÇİTASI ALÜMİNYUM PROFİL	HASTANELER GENELİ	60 METRE	
23	150.12.06.03.04.01.001	✓			7,5'LÜK ZET ALDOKS KAPI PROFİLİ	HASTANELER GENELİ	60 METRE	
24	150.12.06.03.04.01.001	✓			4'LÜK ÇİFT ORTA KAYIT PROFİLİ ALDOKS	HASTANELER GENELİ	60 METRE	

Depo Memuru :

Sonuç:

İhale

Doğrudan

Üst

KAYNAK ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1 2	Tek aldox ve tek cam çitası alüminyum profil	Kolay işlenebilme özeliğinde olmalıdır. 1.2 mm et kalınlığına sahip olmalıdır. Eloksal gri renkte olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
3 4 5 6	Demir kutu profil	Kare, Dikdörtgen kesitli olmalıdır. Et kalınlıkları 1,5 mm olmalıdır. 6 metre boylarında ve kaynaklı yekpare şeklinde üretilmiş olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
7	Siyah sac	1 mm et kalınlığında olmalıdır. Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Kaynak kabiliyeti yüksek olmalıdır. 200x100 cm ebatlarında olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
8 9	90 ve 100 lük barel kilit	Gövde Malzeme Ölçüsü: 90 - 100 mm Piring Genişlik:90-100 mm Türü: Bilyeli Kam Türü : Sinter özel döküm Anahtar Kombinasyonu: Bilgisayar Teknolojisi Yaylar: Fosfor bronz Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
10 11 12	Pvc ispanyolet 180 cm geniş göbek ve barelli ispanyolet	PVC pencereler için özel üretilmiştir. 120 cm pencereye uyum sağlar. Kilit mekanizmasıyla sıkı kapanma sağlayarak rüzgar sesi girmesini engeller. Korozyona karşı koruma kaplaması bulunmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
13	Cam takozu	Numuneye göre değerlendirilecektir.
14	İskarpile	Özel alaşımlı çelikten mamul olmalıdır. Uç kısmı indüksiyonla sertleştirilmiş olmalıdır. PP saplı olmalıdır. Ağız genişliği: 18 mm olmalıdır. Tam uzunluk: 275 mm olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
15	Mastik	Kuruduktan sonra su geçirmez tabaka bir tabaka oluşturmaktadır. Hava şartlarına dayanıklıdır ve uzun süre esnekliğini korumalı ve boyanabilir 280 ML Su bazlı olduğundan ötürü dolgu yapılan yüzeyi etkilememelidir. Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencere montajlarında, su, rüzgâr ve neme dayanıklılığından ötürü rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
16	Pas sökücü sprej 400 ml	Özgül ağırlık: 22°C'de 800 ± 0.020 Viskozite: 22°C'de 27.5 ± 1.0 san Zahn %1 Minimum parlama noktası: Açık kapta 43°C Uçucu olmayan maddelerin minimum %:Ağırlık başına %22 Uçucu maddelerin max. %:Alifatik petrol damıtması ağırlığına göre %78 Akma noktası : -73°C'den az Düşük ısı stabilitesi : Mükemmel Kaplaması : 15 m2 - 26 m2/litre Kaynama noktası : 149°C minimum Ağırlık, tatbiki kaplama : 1.7 g/m2 Uygulanmış ürün kalınlığı : 0.00025 - 0.00075 cm

		metal çekim özelliği ile paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek, metal, tel, halatlardaki pası çıkarır, sıkışmış somunlar, bağlantılar, kontrol mekanizmaları ve diğer metal parçalardaki aşınmayı ortadan kaldırarak, parçaların serbest bir biçimde çalışmasını sağlamalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
17	Kompozit panel	Dayanıklı, dayanıklı ve hafif bir malzemeden üretilmiş olmalıdır. 5 mm kalınlığında olmalıdır. Eloksal gri renkte olmalıdır. Estetik ve pürüzsüz bir yapıya sahip olmalıdır. Kolay ve rahat kullanım ile en iyi uygulamayı sağlamalıdır. Çevresel koşullara karşı yüksek dirençli olmalıdır. Kolay temizlenebilmelidir. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
18	Fişek sürgü	Sürgüsü 8 mm. Çapında Renk: Mat Eloksal, Kullanım Alanı: Alüminyum doğrama sistemlerinde kullanılmaktadır. Malzeme: Alüminyum. Zamak Sac Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
19	Argon kaynak teli 0,4 mm	TS EN ISO 14341-A : G42 3CM G3Si1 AWS A5.18 : ER70S-6 EN ISO 14341-A:G42 3CM G3Si1 Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
120	Kapı altı süpürgesi 120 cm	Siyah renkte olup alüminyum çıta ile sabitleme özelliği olmalıdır. 120 cm uzunluğunda olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
21 22	Tek aldox ve tek cam çıtası alüminyum profil	Kolay işlenebilme özeliğinde olmalıdır. 1.2 mm et kalınlığına sahip olmalıdır. Eloksal gri renkte olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm ürünlerde TSE, CE ve uluslararası standartlara haiz olmalıdır.

Ali CAYMAZ
Teknisyen



Orhan İSKENDERÖĞLU
Makine Mühendisi



18.02.2022

KAYNAK ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1 2	Zet aldox ve çift aldox alüminyum profil	Kolay işlenebilme özeliğinde olmalıdır. 1.2 mm et kalınlığına sahip olmalıdır. Eloksal gri renkte olmalıdır. Profil Geniřlięi - Kasa profilleri : 70 mm - Orta kayıt profili : 42 mm Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluęuna karar verilecektir.

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm ürünlerde TSE, CE ve uluslararası standartlara haiz olmalıdır.

Ali CAYMAZ
Teknisyen

Orhan İSKENDERÖĞLU
Makine Mühendisi