

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
26.08.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **BOYA ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BOYA ATÖLYESİ MUHTELİF MALZEME ALIMI		
	MALZEME LİSTESİ VE		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : BOYA ATÖLYESİ (Salih ÖZDEMİR)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20091		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER		
	DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **09/09/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.


Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar	Depo Stok Durumu
1	150.12.01.03.04.01.003				SATEN RULO 25'LİK		HASTANELER GENELİ	12 ADET		
2	150.12.01.03.04.01.003				TAVAN RULO 25'LİK		HASTANELER GENELİ	12 ADET		
3	150.12.01.03.04.01.003				PARMAK RULO 10 CM'LİK		HASTANELER GENELİ	30 ADET		
4	150.12.03.06.02.01.003				MASTİK AKRİLİK		HASTANELER GENELİ	50 ADET		
5	150.12.03.06.01.01.002				ÇELİK MACUN		HASTANELER GENELİ	4 KG		
6	150.12.03.01.01.01.002				SENTETİK YAĞLI BOYA Z/1 KOYU KAHVE		HASTANELER GENELİ	12 KG		
7	150.12.03.01.01.01.002				SENTETİK YAĞLI BOYA Z/1 AÇIK KAHVE		HASTANELER GENELİ	12 KG		
8	150.12.03.01.01.20.001				SENTETİK TİNER		HASTANELER GENELİ	50 KG		
9	150.12.04.03.04.06.001				DÜBEL PLASTİK 8'LİK		HASTANELER GENELİ	3000 ADET		
10	150.12.06.05.01.01.001				ALÇI SAC KÖŞEBENT		HASTANELER GENELİ	200 METRE		
11	150.12.01.03.04.01.002				ALÜMİNYUM UZATMALI SIRIK 1 M'LİK		HASTANELER GENELİ	2 ADET		
12	150.12.01.03.04.01.002				ALÜMİNYUM UZATMALI SIRIK 2 M'LİK		HASTANELER GENELİ	6 ADET		
13	150.12.01.03.04.01.002				ALÜMİNYUM UZATMALI SIRIK 3M'LİK		HASTANELER GENELİ	3 ADET		
14	150.12.02.01.02.01.001				SUNTA VİDASI 5*5		HASTANELER GENELİ	3000 ADET		
15	150.12.03.06.01.01.001				SU BAZLI MACUN		HASTANELER GENELİ	6 KG		
16	150.12.03.01.01.99.002				KAPATAN LEKE ÖRTÜCÜ		HASTANELER GENELİ	10 LİTRE		
17	150.12.03.01.01.18.001				SPREY BOYA 400 ML METALİK GRİ		HASTANELER GENELİ	12 ADET		

14	Sunta vidası	Sertleşmiş ve temperleşmiş olacaktır. Çekirdek sertlik 320-430 HV 0,3 olmalıdır. Yüzey sertlik 450-600 HV 0,3 olmalıdır. Kırılma eğilme sınırı 20 derece olmalıdır. Yıldız başlık olmalıdır.
15	Su bazlı macun	Yumuşak kullanımı olmalıdır. Çok katlı olmamalıdır. Doldurma özelliği olmalıdır.
16	Leke Kapatıcı	Sarılık pas gibi lekeleri tam örtmeli Kapatıcı özelliği olmalı Tavan ile aynı görüntüde olmalı
17	Sprey boya Metalik Gri 400ml	Akrilik esaslı, solventli, ahşap, metal, beton v.b. iç ve dış yüzeylerde kullanılan koruyucu ve dekoratif, sonkat sprej boya olmalıdır. İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapatıcılığı yüksek ve dayanıklı sprej boya olacaktır. Metalik Gri renkte olmalı. AMBALAJ: 400 ml

Salih ÖZDEMİR
Boya Atl.Sorumlusu



Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.



TEKNİK ŞARTNAME

1	Saten Rulo 25 cm	Solventten etkilenmemelidir. Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır. Boy:25cm olacaktır.
2	Tavan Rulosu	
3	Parmak Rulo 10 cm	Solventten etkilenmemelidir. Silikonlu boyalar, plastik boyalar vernik ve yağlı boyaların kullanımına uygun olmalıdır. Boy:10 cm Tüy uzunluğu:4 cm olacaktır.
4	Mastik (Akrilik)	Kalıcı elastikiyete olmalı. Akma yapmamalı, tiksotropik özelliği olmalı. Yüzey yapışkanlığı olmalı, kir tutmamalı. Çekme yapmamalı. Tabanca ile duvarda kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir olmalıdır. Boyanabilir olmalıdır. CE BELGELİ OLMALIDIR. Ambalaj: 500gr tüplerde olmalıdır.
5	Çelik Macun	Doldurma özelliği olmalıdır. Çabuk Kurumalıdır.
6-7	Sentetik Lüks Yağlı Boya	Parlak, örtücü ve yapışması iyi olan, sentetik alkid esaslı olmalıdır. Organik çözücü esaslı olmalı, dış hava şartlarına dayanıklı olmalı. İç ve dış ortamlarda dekoratif ve koruyucu maksatla kullanılabilir. Ahşap ve metal yüzeylerinin her türlü etkenlerden korunmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır. Yağlı boya sentetik tiner ile ortalama %5-10 inceltirilerek uygulama yapılabilir nitelikte olacaktır. Kuru ve serin yerde imalat tarihinden itibaren en az 1 yıl ambalajında bozulmadan saklanabilmelidir. TS 180001-ISO 14001 standartlarında olmalı.
8	Sentetik Tiner	Sentetik tiner, sentetik boya incelticisi olarak kullanılacaktır. Renksiz, berrak, temiz, içerisinde yüzen ve çöken hiçbir madde olmamalı. TS 2436 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR. Ambalaj:10-12 litre Orijinal TENEKELERDE olmalıdır.
9	Dübel	Plastik olmalıdır. Duvar ve tavanda kullanıma uygun olmalıdır. Yumuşak plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Vida ile sıkıştırma özelliğine haiz olmalıdır.
10	Alçı Sac Köşebent	Paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Delikli olmalıdır. 2,5 cm olmalıdır.
11 12 13	Uzatmalı sıruk	Akıma karşı yalıtkan olmalıdır. Açılma mekanizması bozuk olmamalıdır.