

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
04.10.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıd acins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	PİM GEÇMELİ KOLTUK TEKERİ – İÇ KAPI HİDROLİĞİ VS ÇEŞİTLİ MALZEME ALIMI		
	MALZEME LİSTESİ VE		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : Kaynak Atölyesi (Ali Cazmaz)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20090		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 18/10/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

29.09/2022

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenen Miktar	Karşılanan Miktar	Depo Stok Durumu
1	150.12.06.99.01.01.001				PİM GEÇMELİ KOLTUK TEKERİ		HASTANELER GENELİ	250 ADET		
2	150.12.06.99.07.01.001				25*18 MM VİDALI FRENLİ TEKER		HASTANELER GENELİ	100 ADET		
3	150.12.06.08.03.01.001				İÇ KAPI HİDROLİĞİ		HASTANELER GENELİ	30 ADET		
4	150.12.06.08.03.01.001				5 NOLU KAPI HİDROLİĞİ		HASTANELER GENELİ	10 ADET		
5	150.12.03.06.02.01.004				SİLİKON		HASTANELER GENELİ	36 ADET		
6	150.12.03.06.02.01.003				MASTİK		HASTANELER GENELİ	36 ADET		
7	150.12.03.06.02.01.005				POLİÜRETAN KÖPÜK		HASTANELER GENELİ	12 ADET		
8	150.12.02.03.01.01.001				ALÜMİNYUM SAVİS SÜRGÜ		HASTANELER GENELİ	50 ADET		
9	150.12.06.04.08.01.001				ALÜMİNYUM ALDOX PRATİK MENTEŞE		HASTANELER GENELİ	100 ADET		
10	150.12.06.03.04.01.001				ALÜMİNYUM DİLATASYON ÇİTASI 4CM		HASTANELER GENELİ	60 METRE		
11	150.12.06.99.07.01.001				125*32 MM FRENLİ KONTEYNİR TEKERİ		HASTANELER GENELİ	150 ADET		
12	150.12.02.01.03.07.005				30*5 MM LAMA DEMİR		HASTANELER GENELİ	70 KG		
13	150.12.10.01.01.01.001				KAYNAK ELEKTRODU 2,5 MM		HASTANELER GENELİ	3 PAKET		
14	150.12.99.99.99.99.999				BASMALI KAPI STOBU		HASTANELER GENELİ	10 ADET		
15	150.12.06.08.01.01.001				ALÜMİNYUM BASMA KOL		HASTANELER GENELİ	30 ADET		
16	150.12.06.08.01.01.001				ALÜMİNYUM D KOL		HASTANELER GENELİ	30 ADET		
17	150.12.06.03.04.01.001				ALÜMİNYUM KASA PROFİLİ 4'LÜK		HASTANELER GENELİ	60 METRE		
18	150.12.06.03.04.01.001				ALÜMİNYUM ZET PROFİLİ 4'LÜK		HASTANELER GENELİ	60 METRE		
19	150.12.06.03.04.01.001				ALÜMİNYUM TEK PROFİLİ 4'LÜK		HASTANELER GENELİ	60 METRE		
20	150.12.06.03.04.01.001				ALÜMİNYUM CAM ÇİTASI 6MM		HASTANELER GENELİ	120 METRE		
21	150.13.99.01.02.05.001				KILIÇ TESTERE (TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI)		HASTANELER GENELİ	25 ADET		
22	150.12.06.04.08.01.001				PVC PRATİK MENTEŞE		HASTANELER GENELİ	250 ADET		
23	150.12.06.08.02.01.001				PVC PENCERE KOLU		HASTANELER GENELİ	200 ADET		
24	150.12.02.03.99.05.001				120 CM PVC İSPANYOLET		HASTANELER GENELİ	50 ADET		
25	150.12.02.03.01.01.001				PVC KAPI KARŞILIĞI		HASTANELER GENELİ	100 ADET		
26	150.13.99.99.99.99.010				SİNEKLİ FİTİLİ		HASTANELER GENELİ	120 METRE		

KAYNAK ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1	Pim geçmeli koltuk tekeri	Tüm Ofis Koltuk Ayaklarına Uygun olmalıdır. Geçmelidir. Teker Çapı (mm) 50 Tekerlek Geniřlięi (mm) 10x2 Toplam Yükseklik (mm) 60 Tařıma Kapasitesi Tek Teker(Kg) 35 5 Tekerleęin Tařıma Kapasitesi (Kg) 175 olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluęuna karar verilecektir.
2	25x18mm vidalı frenli teker	MAřA:Preslenmiř elik sa, beyaz inko kaplama, ift bilya yataklı, döner bařlık, plastik toz koruması, cıvata ve somunlu teker aksı olmalıdır. TEKER :poliamid kasnak,pvc kaplama, jant kapaksız kendinden kurlu TAřIMA KAPASİTESİ:35 kg olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluęuna karar verilecektir.
3 4	Kapı hidrolięi i kapı ve 5 numara	Alüminyum döküm gövde, UL sertifikalı olmalıdır. Kapanma kuvveti kapı hidrolięinin kapı üzerindeki konumunun deęiřtirilmesi ile ayarlanır Montaj ayarlı güç seeneęi 2,3 & 4 ayarlanabilir kapanma ve fren ayarlı, 3 numara Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluęuna karar verilecektir
5	Silikon	Yüksek renk stabilitesi UV ışınlarına dayanıklı olmalı ve kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza etmelidir. Tamamen kuruduktan sonra koku yapmaz Yüksek ve düşük ısı mukavemeti (-50 0C ile +150°C) aralıklarında olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluęuna karar verilecektir.
6	Mastik	Yüksek renk stabilitesi UV ışınlarına dayanıklı olmalı ve kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza etmelidir. Tamamen kuruduktan sonra koku yapmaz Yüksek ve düşük ısı mukavemeti (-50 0C ile +150°C) aralıklarında olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluęuna karar verilecektir.
7	Poliüretan Köpük	ok amaçlı yüksek mekanik mukavemetli poliüretan köpük Ses ve ısı Yalıtımı için ideal Ozan tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz iermez Kurumasının ardından üzeri boyanabilir, kesilebilir zımparalanabilir Kapı ve pencere kasalarının montaj ve yalıtımında, tesisatların, çatılarda yapısal açıklıkların ve yalıtım malzemelerinin açık kısımlarının dolgu ve yalıtımında, Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluęuna karar verilecektir.
8	Alüminyum savio sürgü	Kapı Sürgüsü 8 Mm. Yüzey Renk Seenekleri: Mat Eloksal Kullanım Alanı: Alüminyum doęrama sistemlerinde kullanılmaktadır. Malzeme: Alüminyum, Zamak, Sac Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluęuna karar verilecektir
9	Alüminyum aldox pratik menteře	Aldoks Menteře, Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri için tasarlanmıřtır. Kolay

		Montaj ile zaman tasarrufu sağlamalıdır. Aldoks Menteşe, Eloksal ve Elektrostatik toz boya yüzey renkli olmalıdır Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
10	Alüminyum dilatasyon 4 cm	Alüminyum eşik(dilatasyon) profili, kapı geçişte köprü görevi yapar; üst yüzeylerdeki kanal ve çizgiler kaydırmazlığı sağlamalıdır.4 cm genişliğinde olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
11	125x32mm frenli konteynır tekeri	MAŞA:Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı, konteynır geçmeli plastik alan TEKER :Polipropilen kasnak, siyah kauçuk, (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı TAŞIMA KAPASİTESİ:110 kg Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
12	30x5 mm lama demir	Az karbonlu çelikten olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
13	Kaynak elektrodu 2.5 mm	TS EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12 AWS A5.1 : E6013 EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12 Standartlarına uygun olacaktır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
14	Basmalı kapı stobu	Yaylı mekanizma olacaktır. Yay basmalı konumlandırma sistemli olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
15	Alüminyum basma kol	Alüminyum malzemeden olmalıdır. Silindir olmalıdır. Eloksal gri renkte olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
16	Alüminyum D kol	Alüminyum malzemeden olmalıdır. Yassı tipte ve çift delik montaj alanı sağlamalıdır. Eloksal gri renkte olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
17 18 19	Aldox alüminyum profiller	Alüminyum Aldox profil sistemlerinden olmalıdır. 4'lük tabir edilen seriden olmalıdır. Kasa profili, zet profil kasa profilleri olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
20	Alüminyum cam çıkası 6 mm	Aldoks seriden olmalıdır. Tek cam sistemlerine uygun olmalıdır. 6 mm cam çıkası olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
21	Kılıç teste (tilki kuyruğu bıçağı)	Makita marka elektrikli kılıç testereye uygun olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
22	Pvc pratik menteşesi	PVC Kanat Profilleri uygulanır. Uzunluk 100 mm dir. Özel Alaşım ZAMAK malzemeden imal edilmiştir. Beyaz Renk. Yüzeyi Statik Özel boya ile kaplanmıştır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
23	Pvc pencere kolu	Alüminyum malzemeden olmalıdır. Beyaz renkte olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir

24	120 cm pvc ispanyolet	PVC pencereler için özel üretilmiştir. 120 cm pencereye uyum sağlar. Kilit mekanizmasıyla sıkı kapanma sağlayarak rüzgar sesi girmesini engeller. Korozyona karşı koruma kaplaması bulunmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
25	Pvc wc kapı karşılığı	PVC pencereler için özel üretilmiştir. pvc pencereye uyum sağlar. Kilit mekanizmasıyla sıkı kapanma sağlayarak rüzgar sesi girmesini engeller. Korozyona karşı koruma kaplaması bulunmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
26	Sineklik fitili	Sineklik çıtalarına uygun olmalıdır. Siyah veya gri renkte olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm ürünlerde TSE, CE ve uluslararası standartlara haiz olmalıdır.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ
Hakan YILMAZ
Kaynak Analisti
HTA 2006

Ali CAYMAZ
Ünite Sorumlusu