

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
24.10/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **ASANSÖR DAİRESİ** bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEME CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ASANSÖR DAİRESİNE MUHTELİF MALZEME ALIMI		
	MALZEME LİSTESİ		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : ASANSÖR ATÖLYESİ (OSMAN YİĞİT)		
	TEL.(0352) 207 66 66 – Dahili : 20100		
	FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT:Teklif mektuplarının en geç **03/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

...../...../20.....

Sıra No	Depo MalzemeKod Numarası	SUT Kod u	SUT Adı	SUT Fiyat ı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenenMiktar	Karşıla nan Miktar	Depo Stok Durumu
1	150.13.01.07.01.01.001				ASANSÖR İÇ KAPISI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)		ORGAN NAKLİ HASTANESİ	2 ADET		
2	150.13.01.07.01.01.001				ASANSÖR KAPI PATENİ (NUMUNEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	40 ADET		
3	150.13.01.07.01.01.001				ASANSÖR KAPI MAKARASI (NUMUNEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	30 ADET		
4	150.13.99.01.01.04.001				3.5MM MATKAP UCU (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	20 ADET		
5	150.12.01.05.01.01.002				10 MM ÇELİK ÖZLÜ TAŞIYICI HALAT (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	1550 METRE		
6	150.12.01.05.01.01.002				8 MM ÇELİK ÖZLÜ TAŞIYICI HALAT (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	535 METRE		
7	150.12.01.05.01.01.002				12 MM ÇELİK ÖZLÜ TAŞIYICI HALAT (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	285 METRE		
8					10 LUK HALAT ŞİŞE TAKIMI(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	60 ADET		
9					8 LİK HALAT ŞİŞE TAKIMI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	30 ADET		
10					12 LİK HALAT ŞİŞE TAKIMI(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	10ADET		

Sonuç:

SıraNo	Depo MalzemeKod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Kaç Aylık İhtiyaç	Birimi	İstenenMiktar	Karşılan an Miktar	Depo Stok Durumu
11	150.13.01.07.01.01.001				MAKİNE MOTOR VOLANI (NUMUNEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	1 ADET		
12	150.13.01.07.01.01.001				ASANSÖR KAPI EŞİĞİ(NUMUNEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	6 ADET		
13					YILDIZ MATKAP UCU (NUMUNEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	10 ADET		
14	150.12.01.99.24.01.001				YAĞ TUTUCU KUTUSU (NUMUNEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	200 ADET		
15	150.13.99.99.99.99.002				ASANSÖR KÖPRÜ DİYOT (NUMUNEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	4 ADET		
16	150.13.03.08.01.01.001				12V 1.2A AKÜ(TEKNIK ŞARTNAMEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	10 ADET		
17	150.13.03.08.01.01.001				12V 7A AKÜ(TEKNIK ŞARTNAME)		HASTANELER GENELİ	20 ADET		
18	150.13.03.08.01.01.001				12V 12A AKÜ(TEKNIK ŞARTNAME)		HASTANELER GENELİ	10 ADET		
19	150.13.03.08.01.01.001				12V 24A AKÜ(TEKNIK ŞARTNAME)		HASTANELER GENELİ	5 ADET		
20	150.13.01.07.01.01.001				GEVEZE KART(TEKNIK ŞARTNAME)		HASTANELER GENELİ	10 ADET		
21					ÜSTÜBÜ (NUMUNEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	30 KG		
22	150.13.01.07.01.01.001				TAŞIYICI HALAT KLEMENSİ (NUMUNEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	270 ADET		
23					FLEXİBLE KABLO(TEKNIK ŞARTNAMEYE GÖRE)		HASTANELER GENELİ	500 METRE		

TEKNİK ŞARTNAME

HALAT ŞİŞESİ TAKIMI

- Halat şişeleri kalvenizli olacaktır.
- Asansör halat ölçülerine uygun şişeler kullanılacaktır.
- Halat kopma yükü (43,9 kn) testlerinden geçmiş olacaktır.
- Halat şişe takımı karşılıklı yaylı olacaktır.

12 MM SEALE ÇELİK ÖZLÜ ÇELİK HALAT

Halatlar çelikten ve asansörlerin uygun şekilde çalışmasını sağlayacak ve tatmin edici aşınma nitelikleri verecek uygun ebat ve yapıda olacaktır. 8mm seale tip çelik özlü ana taşıyıcı askı halatları olmalıdır. Halat çapı 12 mm ve birim ağırlığı 0.612 kg/m den az olmayacaktır. Ayrıca minimum kopma kuvveti 1770 n/mm² de 8.777 kg , 1960 n/mm² de 9.753 kg , 2160 n/mm² de 10.728 kg minimum kopma kuvvetini sağlamalıdır.

10 MM SEALE ÇELİK ÖZLÜ ÇELİK HALAT

Halatlar çelikten ve asansörlerin uygun şekilde çalışmasını sağlayacak ve tatmin edici aşınma nitelikleri verecek uygun ebat ve yapıda olacaktır. 10mm seale tip çelik özlü ana taşıyıcı askı halatları olmalıdır. Halat çapı 10 mm ve birim ağırlığı 0.425kg/m den az olmayacaktır. Ayrıca minimum kopma kuvveti 1770 n/mm² de 6,095 kg , 1960 n/mm² de 6.773 kg , 2160 n/mm² de 7,45 kg minimum kopma kuvvetini sağlamalıdır.

8 MM SEALE ÇELİK ÖZLÜ ÇELİK HALAT

Halatlar çelikten ve asansörlerin uygun şekilde çalışmasını sağlayacak ve tatmin edici aşınma nitelikleri verecek uygun ebat ve yapıda olacaktır. 8mm seale tip çelik özlü ana taşıyıcı askı halatları olmalıdır. Halat çapı 8 mm ve birim ağırlığı 0.272 kg/m den az olmayacaktır. Ayrıca minimum kopma kuvveti 1770 n/mm² de 3.901 kg , 1960 n/mm² de 4.335 kg , 2160 n/mm² de 4.768 kg minimum kopma kuvvetini sağlamalıdır.

GEVEZE KARTI

- Asansörler için sesli anons ve müzik sistemidir.
- Mp3 formatında sd karta yüklenen müzik ve anons dosyalarını çalabilir.
- Bilgisayara kurulacak özel bir programlama yazılımı gerektirmez.

- Özelleştirmek için sd kart içindeki ilgili klasörlere müzik ve ses dosyalarının kopyalanması yeterlidir.
- Gray kod, binary giriş tipleri ile tüm asansör kontrolcüleriyile uyumlu olacaktır.
- Canbus seri bağlantısı ile arkel arcode ve arl500 kontrolcüleriyile uyumlu olacaktır.
- Anonslar ve müzik için ayrı ses seviye ayarları olacaktır.
- Türkçe ve ingilizce varsayılan anonslarla birlikte gelmektedir.
- Hoparlörü ile beraber alınacaktır.

YASSI FLEKSİBLE KABLOSU

Yassı fleksible kablosu 24x0.75 mm² olacaktır. Pvc yalıtımlı halojen-free özellikli olmalıdır. Çalışma voltajı 0,75-1,00 mm² – 300/500 v aralığında olacaktır. Çalışma sıcaklığı -30 derece ile +70 derece aralığına uygun olmalıdır. Tse en 50214 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

3.5 MM MATKAP UCU

- İki kesici ve iki kanal, talaşları hızlıca temizleyerek ucun daha da uzun ömürlü olmasıdır.
- Din 338 standardına uygun üretilmiştir, n tipi (kanal açısı) delme ucu, 135 derece açılı uç, h8 çap toleransı
- Sivri yarık uç, yalpalamasız aktif kesme ve kusursuz merkezleme sağlamalıdır.

MRL ŞARJ

- Pano içine monte edilmek üzere tasarlanmış metal şaseli olacaktır
- Üzerinde şebeke ve şarj durumunu gösteren ledler bulunacaktır
- Kısa devre koruması ve aşırı yük koruması mevcut olacaktır
- 48v (4 akü) ve 60v (5 akü) olmak üzere iki modeli olacaktır.

KURU TİP AGM AKÜMÜLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilen aküler: 12v 1,2ah (c10) (25 °c'de, 1.8v kesme voltajında) olacaktır. Akünün ağırlığı en az **0.55 kg** olacaktır.

Teklif edilen aküler: 12v 7ah (c10) (25 °c'de, 1.8v kesme voltajında) olacaktır. Akünün ağırlığı en az **2 kg** olacaktır.

Teklif edilen aküler: 12v 12ah (c10) (25 °c'de, 1.8v kesme voltajında) olacaktır. Akünün ağırlığı en az **3,7 kg** olacaktır.

Teklif edilen aküler: 12v 18ah (c10) (25 °c'de, 1.8v kesme voltajında) olacaktır. Akünün ağırlığı en az **5.5 kg** olacaktır.

- Aküler tam kapalı kuru tip bakımsız, gaz kaçırmayan emniyet valfli tipten olacaktır.
- Teklif edilen aküler yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- Akülerin yüzeyi diğer aksamalarında şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas vb. Olmayacak ve aküler dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.
- Akülerin üzerinde, malzemenin adı, markası, tipi, seri numarası ve imal tarihini (ay-yıl olarak) içeren bilgiler, silinmez, çıkmaz bir şekilde bulunacaktır.
- Aküler çevreye zarar vermeden kullanılabilmesi, asit sızdırmamalı ve normal işletme koşullarında gaz çıkartmamalıdır. Çalışma prensipleri kapalı gaz re kombinasyonu olmalıdır.
- Aküler, kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyecek, elektrolit, su gibi ilaveler yapılmayacak, elektrolitin gravitesini ölçme gibi ihtiyaçlara gerek duyulmayacaktır.
- Akülerin dış kılıfı tamamen kapalı olup, açılabilir kapağı bulunmayacaktır. Dış kılıf polipropilen veya abs gibi sert plastikten olacak, akü çatlamayacak, şeffaf olmayan, aside Patlamaya karşı dayanıklı olacaktır.
- Akülerin kutup başları paslanmaz metalden olup, akülerden çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı olacaktır. Kutup başları ile ara bağlantı elemanları tamamen izoleli olacaktır.
- Akım sınırlaması gerektirmeyen bir sabit gerilim kaynağı ile şarj edilebilmelidir.
- Aküler, belli aralıklarla şarj edilmek koşuluyla depoda muhafaza edilmeli, -15 °c ile +45 °c ısı değerleri arasında çalışabilmelidir.
- Teklif edilen akülerin garanti süresi normal koşullarda 2 yıl, beklenen ekonomik ömür beklentileri en az **5 yıl olacaktır.**
- Aküler yatay, dikey, düşey vb.. Hangi pozisyonda kullanılırsa kullanılsın performanslarında düşme olmayacaktır.

- Akülerin her hücresinde hücreyi atmosferden ayıran bir emniyet valfi olacaktır.
- Akülerin üretim tarihi ile teslim tarihi arasında maksimum 4 ay olacaktır. Ve üretim tarihi soğuk baskı olacaktır.

ASANSÖR KABİN KAPISI TEKNİK ÖZELİKLERİ

* Kabin girişinde otomatik açılır değişken hızlı tip yatay kayar kapı olacaktır. Kapı, makaralı askılar üzerinde asılı, çelik raylı olup, alt taraftan, bir eşik oyuğu içinde hareket eden ve metal olmayan pabuçlarla kılavuzlanacaktır. Kapı yüzeyi kanatları minimum 1.20 mm. Kalınlığında dkp sac üzerine minimum 0.60 mm 304 kalite satine paslanmaz çelik ile kaplanmış olacaktır. Kapı tahriği vvvf tahrikli olacaktır. Asansörde duman tam sızdırmazlık yeteneği de olacaktır.**en 81-58 standartlarına** uygun olacak ve belgelendirilecektir.(kapı ölçüleri yerinde alınacaktır.)

Osman YİĞİT

Elektronik Teknikeri

Dilek VOLKAN

Elk. Elektro. Mühendisi