

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : 8447197-934-01-
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
20/12/2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin Merkez Laboratuvarında Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise Yaklaşık Maliyet tespitinde kullanılmak üzere birim fiyatı teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
İşletme Müdür V.

Sıra No	Malın veya Hizmetin Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	PRESURE WİRE 0.014 BASINÇ SENSÖRÜ	75	Adet		
2	STENT, KORONER BALONA MONTE EDİLMİŞ İLAÇ SALINIMLI	400	Adet		
				TOPLAM=	

Kaşe-İmza

	TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR.			
A	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.			
B	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.			
C	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.			
D	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.			
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.			
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.			
G	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMMETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.			

NOT: İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, tarih, kaşe ve imzalı olarak tekliflerin sunmaları gerekmektedir.

Teklif mektuplarının en geç 23/12/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica eder.

BASINÇ ÖLÇER KILAVUZ TEL, KORONER HEMODİNAMİ ÇALIŞMA TEKNİK ŞARTNAMESİ (SUT:KR1129)

1. Teklif edilecek basınç teli damar içi basınç ölçümü yapmaya uygun olmalıdır.
2. 0.014 inç kalınlığında, 175cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Sensörlü kılavuz tel'in proksimal kısmı 144 cm ve PTFE kaplı olmalıdır. Distal kısmı 31 cm esnek ve hidrofilik olmalı, distal bölümün 3 cm'lik uç kısmı radyo-opak ve şekillendirilebilir olmalıdır.
4. Sensörlü kılavuz tel, özel bir konektöre monte edilmiş olmalı, gerektiğinde konektörden rahatlıkla ayrılıp tekrar monte edilebilmeli ve uzun süreli ölçümlere olanak sağlayabilecek sinyal stabilizasyonu sağlayabilmelidir.
5. Alınan ölçümler ile otomatik olarak FFR (Fractional Flow Reserve) hesaplaması yapabilmelidir.
6. Sensörlü kılavuz tel, mükemmel tork özelliğine sahip olmalı, tork verici, kılavuz tel üzerinde kullanıma hazır olmalıdır.
7. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olması yeterlidir.
8. Kullanıma hazır özel ve steril ambalajı içinde Sensorlu kılavuz tel, konektörlü bağlantı kablosu ve torque aparatı ile birlikte teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Nihat KALAY
Kardiyoloji A.D.
Dip. No: 2453
Erciyes Univ. Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 3622
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

İLAÇ KAPLI KORONER STENT ŞARTNAMESİ

1. Koroner stent t b ler veya s rekli sin zoidal dizaynda meteryali Kobalt Krom alařım veya Platin Krom malzemeden lazer kesim ile kesilmiř olmalı veya mod ler dizayn y ntemiyle veya s rekli sin zoidal tasarım y ntemiyle hazırlanmıř olmalıdır.
2. Teklif edilen stent  retici firmanın son jenerasyon stenti olmalıdır.
3. Stentin kaplı olduėu ila  belirtilen řu kimyasallardan biri olmalıdır. Limus, (**Zotarilomus, Everolimus**)
4. Stent operasyon sırasında ilk  apından daha b y k bir  apa a ılan bir balon ile geniřletilebilmelidir.
5. Stentin iletim sistemi 0.014 kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
6. Stent iletim sisteminin proximal  apı en fazla 2,2F, distal řaft  apı en fazla 2,5F olmalıdır.
7. Stentin giriř profili 0,017 in  (+/-0,001) olmalıdır.
8. Stent balonunun stent implantından sonra kolaylıkla inip geri  ekilebilmelidir.
9. Balonun distal ve proksimal u larında 2 adet radyoopak marker bulunmalı ve stent bu iki marker arasında olmalıdır.
10. Stent MRI uyumlu olmalıdır.
11. Stentin **2,0mm** ve 2.25mm  apında **8, 12, 15, 18, 24, 28mm** (+/-1mm,) ile 2.50mm, 2.75mm, 3.00mm, **3,5mm**  ap ile **8, 12, 15, 18, 24, 28, 32, 38, 48** (+/-1) boylarda alternatifleri olmalıdır. İsteėe baėlı olarak 4,0mm  apında da    leri olmalıdır. (kısır size aralıėı olan numuneler kabul edilmeyecektir.)
12. Koroner stent strat kalınlıėı ve dizaynı kalsifik lezyonlar i in radial g c  ve pushabilite  zelliėi y ksek olmalıdır.  zel dizaynı ile de fleksibilitesi y ksek olmalıdır.
13. Stent sistemi kıvrımlı damarlarda kullanılacak bi imde esnek olmalıdır.
14. Hastanemize alınacak olan ila lı stentlerin tercihinde verimlilik kalite ve teknik a ıdan kullanılıp deėerlendirmesi amacıyla 1 (bir) adet numune verilecektir. Deėerlendirmeler bu ařamadan sonra yapılacaktır.
15. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
16. Firma kullanılmamıř malzemenin miadına 3(  )ay kala deėiřtirmeyi taahh t etmelidir.
17.    s  biten  r nler ve son kullanma tarihine 3 ay kalan  r nler bařka    l   r nlerle deėiřebilmelidir.
18. Fabrika  retiminin durması ya da bařka benzeri durumlarda  r n eř ya da benzer  r nlerle deėiřtirilmelidir.

Prof.Dr.Nihat KALAY
Kardiyoloji AD.
Dip.No: 2153
Erciyes Univ.Tip Fak.Hastaneleri

Prof. Dr. Ali DOĐAN
Kardiyoloji A.D. Bařkanı
Dip. Tes. No: 3622
Erciyes Universitesi Tıp Fak ltesi Hastaneleri