

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
10/08/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım-PNÖMATİK VE KGS ATÖLYESİ' nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (**KOLLU BARİYER TEMİN VE MONTAJI**) malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – PNÖMATİK VE KGS ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KOLLU BARİYER TEMİN VE MONTAJI (ÇOCUK HAST. ÖN TARAFTA BULUNAN AMBULANS OTOPARKI)	2 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFALARDADIR.		
	BİLGİ İÇİN : PNÖMATİK VE KGS ATÖLYESİ (Hakan SEYFİ)		
	TEL: 0352 : 207 66 66 - DAHİLİ : 20094		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **27/08/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S. İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 668
Konu : Malzeme Talebi Hk.

31.07.2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete PNÖMATİK VE KGS ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				KOLLU BARIYER TEMİN VE MONTAJI	ÇOCUK HASTANESİ ÖN TARAFTA BULUNAN AMBULANS OTOPARKI İÇİN	2 ADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Hakan SEYFİ
Elektronik Teknikeri

OLUR
...../...../2018

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

27.07.2018

MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU: Bu Teknik Şartname Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri ihtiyacı için satın alınacak 2(iki) adet kollu bariyer teknik özelliklerini konu alır.

2.İSTEK VE ÖZELLİKLER

1. Bariyerin CE belgesi olmalıdır.
2. İthalatçı firma ISO-9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
3. Üretici firma ISO-9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
4. Bariyer sistemi üretim hatalarına karşı en az iki yıl garanti olmalıdır. Garanti belgesi fatura ile beraber ayrıca teslim edilecektir.
5. Bariyer sisteminin üretici ve ithalatçı firmaları tarafından verilmiş on yıl yedek parça temin garantisi olmalıdır.
6. DC Motorlu ve sessiz çalışma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Çalışma gerilimi 220 Vac 50Hz olmalı ve %10 voltaj değişikliklerine karşı mukavemetli olmalıdır.
8. Bariyer motor maksimum tork değeri 250 Nm olmalıdır.
9. Şebekeden çektiği güç maksimum 300 W olmalıdır.
10. Elektrik kesilmesi durumunda serbest bırakma anahtarı ile sistem elle çalışabilir hale getirilebilmelidir.
11. Opsiyonel olarak elektrik kesintilerinde bariyerin çalışabilmesi için akü şarj kiti takılabilir olmalıdır.
12. Günlük (24 saat içinde) 1000 kere çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
13. Bariyer kol uzunluğu 6 metreye kadar olan kol uzunluğunda çalışabilmelidir.
14. Bariyer kolu açılma süresi max. 5 sn olmalıdır.
15. Çalışma sıcaklığı -10C° , +55C° arasında olmalıdır.
16. Bariyer üstünde 24V flaşör lamba takılı olmalıdır.
17. Bariyer ön kapağı, özel bir anahtar ile açılabilir olmalıdır.
18. Bariyer kolları üzerinde fosforlu ikaz etiketleri olmalıdır.
19. Bariyer kolunun da iki taraflı görülebilecek led aydınlatma lambaları takılı olmalıdır.
20. Bariyer kolunun altında pvc plastik koruma ve ikaz lastiği takılı olmalıdır.
21. Bariyer kolu çalışma mesafesi bir mekanik limit switch vasıtası ile ayarlanabilir olmalıdır.
22. Bariyerlerin açılma ve kapanma hızları ayarlanabilir olmalıdır.
23. Sistemde kullanılacak fotoseller canlı ve cansız cisimlerden etkilenebilir, her türlü hava şartlarında çalışabilir olmalıdır.
24. Aşırı ısınmaya karşı motor termostat koruması olmalıdır.
25. Bariyer kasası için opsiyonel olarak aşırı ısınmaya karşı ısı ayarlı vantilatörlü soğutma ünitesi olmalıdır.
26. Bariyer uzaktan kumanda ve harici tip buton ile çalışabilir olmalıdır.
27. Bariyer kontrol ünitesi üzerinde dâhili tip radyo alıcı kartı olmalıdır.
28. Bariyer kontrol ünitesine gerektiğinde harici tip radyo alıcı kartı bağlanabilmelidir.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANELERİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ



29. Açılma durumunda fotoseli iptal edebilme özelliğinin olması gerekmektedir.
30. Bariyer kontrol ünitesi üzerinde yaya geçişi girişi olmalıdır.
31. Bariyer kolunun altına opsiyonel olarak bariyer perdesi takılabilir olmalıdır.
32. Bariyer kolunun altına hareketli çatal takılabilir olmalıdır.
33. Bariyer gövdesi elektrostatik boyalı olmalıdır.
34. Opsiyonel olarak bariyer metal kütle detektörü ile de çalışabilir olmalıdır.
35. Otomatik kapanma süresi 1-90 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır.
36. Çalışma basamağı parametreleri ayarlanabilir olmalıdır.
37. Açılırken ikinci bir komut almama seçeneğine sahip olmalıdır.
38. El tipi programlama cihazı ile programlanabilir olmalıdır.
39. Sadece "AÇ" ve sadece "KAPAT" butonu girişi bağlanabilmelidir.
40. Her türlü geçiş kontrol sistemi ile uyumlu bir şekilde çalışabilir olmalıdır.
41. Kontrol kartı üzerinden her türlü uzaktan kumanda işlemi yapılabilir olmalıdır.
42. Radyo alıcı devresi bariyerin kontrol kartına gömülmüş olmalı ve ayrıca ilave alıcı için bağlantı soketli girişi olmalıdır.
43. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir olmalıdır.
44. Bariyerlerle beraber her biri için 10(on) adet kumanda verilmelidir.
45. Bariyerin olası arıza ve yedek parça temini için Kayseri'de yerleşik servisi olmalıdır.
46. Bariyer kurulumu için gerekli bütün elektrik hattı, kazı, beton, asfalt kesme işleri ihaleyi alan firma tarafından yapılacaktır.
47. Bariyerin kurulacağı alanı ihaleye teklifi verecek firma personeli önceden ilgili teknik ekip tarafından gösterilip "Yer Gördü" belgesi alacaktır.
48. Bariyerin kurulacağı alanda bulunan zincir bariyer gösterilen alana taşınıp aktif hale getirilecektir.

Hakan SEYFİ
Ünite Sorumlusu