

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
24/12/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi PNÖMATİK VE KGS ATÖLYESİ (HASTANE GENELİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KOLLU BARIYER YAPIM İŞİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 07/01/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

13.12.2018

4 METRELİK ELEKTROMEKANİK KOL BARIYER TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin ihtiyacı için satın alınacak bariyerin teknik özelliklerini konu alır.

1. Bariyerin CE deklarasyonu olmalıdır.
2. İthalatçı firma ISO-9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
3. Üretici firma ISO-9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
4. Bariyer sistemi üretim hatalarına karşı en az iki yıl garantili olmalıdır.
5. Bariyer sisteminin üretici ve ithalatçı firmaları tarafından verilmiş on yıl yedek parça temin garantisi olmalıdır.
6. DC Motorlu ve sessiz çalışma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Çalışma gerilimi 220Vac 50Hz olmalı ve %10 voltaj değişikliklerine karşı mukavemetli olmalıdır.
8. Bariyer motor maksimum tork değeri 250 Nm olmalıdır.
9. Şebekeden çektiği güç maksimum 300 W olmalıdır.
10. Elektrik kesilmesi durumunda serbest bırakma anahtarı ile sistem elle çalışabilir hale getirilebilmelidir.
11. Opsiyonel olarak elektrik kesintilerinde bariyerin çalışabilmesi için akü şarj kiti takılabilir olmalıdır.
12. Günlük (24 saat içinde) 12000 kere çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
13. Bariyer kol uzunluğu 6 metreye kadar olan kol uzunluğunda çalışabilmelidir.
14. Bariyer kolu açılma süresi max. 5 sn olmalıdır.
15. Çalışma sıcaklığı -10C° , +55C° arasında olmalıdır.
16. Bariyere gerektiğinde opsiyonel olarak 24V flaşör lamba takılabilir olmalıdır.
17. Bariyer ön kapağı, özel bir anahtar ile açılabilir olmalıdır.
18. Bariyer kolları üzerinde fosforlu ikaz etiketleri olmalıdır.
19. Bariyer kolunun altına ve üstüne gerektiğinde opsiyonel olarak pinömatik lastik kenar takılabilir olmalıdır.
20. Bariyer kolunun altına ve üstüne gerektiğinde opsiyonel olarak aydınlatma lambaları takılabilir olmalıdır.
21. Bariyer kolunun altına ve üstüne gerektiğinde opsiyonel olarak pvc plastik koruma ve ikaz lastiği takılabilir olmalıdır.
22. Bariyer kolu çalışma mesafesi bir mekanik limit switch vasıtası ile ayarlanabilir olmalıdır.
23. Bariyerlerin açılma ve kapanma hızları ayarlanabilir olmalıdır.
24. Sistemde kullanılacak fotoseller canlı ve cansız cisimlerden etkilenebilir olmalıdır.
25. Aşırı ısınmaya karşı motor termostat koruması olmalıdır.

26. Bariyer kasası için opsiyonel olarak aşırı ısınmaya karşı ısı ayarlı vantilatörlü soğutma ünitesi olmalıdır.
27. Opsiyonel olarak bariyer uzaktan kumanda ve harici tip buton ile çalışabilir olmalıdır.
28. Bariyer kontrol ünitesi üzerinde dâhili tip radyo alıcı kartı olmalıdır.
29. Bariyer kontrol ünitesine gerektiğinde harici tip radyo alıcı kartı bağlanabilmelidir.
30. Açılma durumunda fotoseli iptal edebilme özelliğinin olması gerekmektedir.
Bariyer kontrol ünitesi üzerinde yaya geçişi girişi olmalıdır
31. Bariyer kolunun altına opsiyonel olarak bariyer perdesi takılabilir olmalıdır.
32. Bariyer kolunun altına hareketli çatal takılabilir olmalıdır.
33. Bariyer gövdesi elektrostatik boyalı olmalıdır.
34. Opsiyonel olarak bariyer metal kütle detektörü ile de çalışabilir olmalıdır.
35. Otomatik kapanma süresi 1-90 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır.
36. Çalışma basamağı parametreleri ayarlanabilir olmalıdır.
37. Açılırken ikinci bir komut almama seçeneğine sahip olmalıdır.
38. El tipi programlama cihazı ile programlanabilir olmalıdır.
39. Sadece "AÇ" ve sadece "KAPAT" butonu girişi bağlanabilmelidir.
40. Her türlü geçiş kontrol sistemi ile uyumlu bir şekilde çalışabilir olmalıdır.
41. Kontrol kartı üzerinden her türlü uzaktan kumanda işlemi yapılabilir olmalıdır.
42. Radyo alıcı devresi bariyerin kontrol kartına gömülmüş olmalı ve ayrıca ilave alıcı için bağlantı soketli girişi olmalıdır.
43. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir olmalıdır.
44. 10 Adet akıllı kumanda verilmesi.

Fatih ÇETİNKAYA
Elektrik Teknikeri



Hakan SEYFİ
Ünite Sorumlusu

